

SmartCam SCI 15

1,3 MP HD kamera



- Rozlíšenie: 1,3 megapixelov
- Snímanie v tme: do 10m
- Horizontálne otáčanie: 0-355°, náklon: 90°
- Dvojcestné audio – možnosť rozprávať aj počúvať na oboch stranách
- Nahrávanie: na SD kartu
- Použitie: interiér

SCI15

Zobrazovací senzor	1/3" 1.3 megapixel CMOS
Počet pixelov	1280 (V) x 960 (Š)
Snímací systém	priebežný
Rýchlosť elektronickej uzávierky	auto/manuál, 1/3 (4) s~1/30000 s
Min. osvetlenie	0.01 lux/F2.0 (farba), 0 lux/F2.0 (IR zapnuté)
Pomer signálu a šumu	viac ako 50 dB

Funkcie kamery

Max. dosah nočného osvetlenia	10 m
Denné/nočné snímání	farebné/čierno biele
Kompenzácia protisvetla	BLC/HLC/DWDR
Vyváženie bielej	auto/manuál
Redukcia šumu	3D

Objektív

Ohnisková vzdialenosť	3,6 mm
Svetelnosť	F 2.0
Ovládanie objektívu	manuál
Šírka záberu	72°
Typ objektívu	pevný
Typ objektívu	integrovaný

Otáčanie/náklon

Otáčanie/náklon	otáčanie 0-355°/náklon 0-90°
Rýchlosť otáčania	100°/s
Voliteľné prednastaviteľné pozície	25
Voliteľné prednastaviteľné dráhy pohybu	8

Video

Kompresia obrazu	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Rozlíšenie	1.3MP/720P/VGA/QVGA
Počet snímkov za sekundu	

Hlavný stream	1.3 MP/720 P (1~30 fps)
Vedľajší stream	VGA/QVGA (1~30 fps)
Prenosová rýchlosť	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps

Zvuk

Kompresia	G.711 A; G.711 Mu; AAC
Pripojenie	zabudovaný mikrofón a reproduktor

Sieťové pripojenie

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n), dosah 50 m 50 m otvorené priestranstvo
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet pripojených užívateľov	20
Smart phone	iPhone, iPad, Android

Pomocné zariadenia

Slot na SD kartu	max 128 GB
Rozhranie ovládania	nedostupné
Alarm	nedostupné
Pohybové čidlo	nedostupné
USB	USB mikro

Napájanie

Zdroj	DC 5V 2A
Spotreba energie	< 8.2W
Pracovné prostredie	-10°C až +45°C
Ochrana proti vniknutiu	žiadna
Antivandal	žiadna
Rozmery	Š x H x V 94 mm x 94 mm x 94 mm
Váha	0.22 kg (0.58 kg s obalom)