

# SmartCam SCI 15

1,3 MP HD kamera



- Rozlišení: 1,3 megapixelů
- Snímání ve tmě: do 10m
- Horizontální otáčení: 0-355°, náklon: 90°
- Dvoucestné audio - možnost mluvit i poslouchat na obou stranách
- Nahrávání: na mikro SD kartu, cloud
- Použití: interiér
- Aplikace SR/ČR jazyk
- Detekce pohybu

# SCI15

Zobrazovací senzor	1/3" 1.3 megapixel CMOS
Počet pixelů	1280 (V) x 960 (Š)
Snímací systém	průběžný
Rychlost elektronické závěrky	auto/manuál, 1/3 (4) s~1/30000 s
Min. osvětlení	0.01 lux/F2.0 (barba), 0 lux/F2.0 (IR zapnuto)
Poměr signálu a šumu	více než 50 dB

## Funkce kamery

Max. dosah nočního osvětlení	10 m
Denní/noční snímání	barebné/černo bílé
Kompenzace protisvětla	BLC/HLC/DWDR
Vyvážení bílé	auto/manuál
Redukce šumu	3D

## Objektiv

Ohnisková vzdálenost	3,6 mm
Světelnost	F 2.0
Ovládání objektivu	manuál
Šířka záběru	72°
Typ objektivu	pevný
Typ objektivu	integrovaný

## Otáčení/náklon

Otáčení/náklon	otáčení 0-355°/náklon 0-90°
Rychlost otáčení	100°/s
Volitelné přednastavitelné pozice	25
Volitelné přednastavitelné dráhy pohybu	8

## Video

Komprese obrazu	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Rozlišení	1.3MP/720P/VGA/QVGA
Počet snímků za sekundu	

Hlavní stream	1.3 MP/720 P (1~30 fps)
Vedlejší stream	VGA/QVGA (1~30 fps)
<b>Přenosová rychlost</b>	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps

## Zvuk

Komprese	G.711 A; G.711 Mu; AAC
Připojení	zabudovaný mikrofon a reproduktor

## Síťové připojení

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n), dosah 50 m 50 m otevřené prostranství
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet připojených uživatelů	1 + 6 sdílených
Smart phone	iPhone, iPad, Android

## Pomocná zařízení

Slot na SD kartu	max 64 GB
Rozhraní ovládaní	nedostupné
Alarm	nedostupné
Pohybové čidlo	nedostupné
USB	nedostupné

## Napájení

Zdroj	DC 5V 2A
Spotřeba energie	< 8.2W
Pracovní prostředí	-10°C až +45°C
Ochrana proti vniknutí	žádná
Antivandal	žádná
Rozměry	(Š × H × V) 94 x 94 x 94 mm
Váha	0.22 kg (0.58 kg s obalem)