

# SmartCam SCI 55

3 MP Full HD kamera



- Rozlišení: 3 megapixely
- Snímaní ve tmě: do 10m
- Horizontální pozorovací úhel: 95°
- Dvoucestné audio - možnost mluvit i poslouchat na obou stranách
- Nahrávání: na mikro SD kartu, cloud
- Použití: interiér
- Aplikace SR/ČR jazyk
- Detekce pohybu

# SCI55

Zobrazovací senzor	1/3" 3 megapixel CMOS
Počet pixelů	2304 (V) x 1536 (Š)
Snímací systém	průběžný
Rychlost elektronické závěrky	auto/manuál, 1/3 (4) s~1/30000 s
Min. osvětlení	0.78 lux/F2.0 (farba) 0 lux/F2.0 (IR zapnuto)
Poměr signálu a šumu	více než 50 dB

## Funkce kamery

Max. dosah nočního osvětlení	10 m
Denní/noční snímání	barebné/černo bíle
Kompenzace protisvětla	BLC/HLC/DWDR
Vyvážení bílé	auto/manuál
Redukce šumu	3D

## Objektiv

Ohnisková vzdálenost	2,8 mm
Světelnost	F2.0
Ovládání objektivu	manuál
Šířka záběru	95°
Typ objektivu	pevný
Typ objektivu	integrováný

## Video

Komprese obrazu	H.264/MJPEG
Rozlišení	3MP/1080P/720P/VGA/QVGA
Počet snímků za sekundu	
Hlavní stream	3 MP (1~20 fps) /1080 P/720 P (1~30 fps)
Vedlejší stream	VGA/QVGA (1~30 fps)
<b>Přenosová rychlost</b>	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps

## Zvuk

Komprese	G.711 A; G.711 Mu; AAC
Připojení	zabudovaný mikrofon a reproduktor

## Síťové připojení

Ethernet	RJ 45
WiFi	(IEEE802.11b/g/n), dosah 50 m 50 m otevřené prostranství
Protokol	HTTP, HTTPS, TCP, IPV4/IPV6, UDP, RTSP, ICMP, RTP, DHCP, NTP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SMTP, UPNP, Bonjour, Qos, FTP
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet připojených uživatelů	1 + 6 sdílených
Smart phone	iPhone, iPad, Android

## Pomocná zařízení

Slot na SD kartu	max 64 GB
Rozhraní ovládání	nedostupné
Alarm	áno
Pohybové čidlo	áno, max 6 m
USB	nedostupné

## Napájení

Zdroj	DC 12V, 1A
Spotřeba energie	< 4.85W
Pracovní prostředí	-10°C až +45°C
Ochrana proti vniknutí	žádná
Antivandal	žádná
Rozměry	Φ 78.5 mm × 127.8 mm
Váha	0.45 kg s obalem