

SmartCam SCE 30

1,3 MP HD kamera



- Rozlišení: 1,3 megapixelů
- Snímání ve tmě: do 30m
- Horizontální pozorovací úhel: 72°
- Nahrávání: na mikro SD kartu, cloud
- Použití: exteriér, IP 67
- Aplikace SR/ČR jazyk
- Detekce pohybu

SCE 30

Zobrazovací senzor	1/3" 1.3 megapixel CMOS
Počet pixelů	1280 (V) x 960 (Š)
Snímací systém	průběžný
Rychlost elektronické závěrky	auto/manuál, 1/3(4)s~1/100000 s
Min. osvětlení	0.01 lux/F 2.0 (farba), 0 lux/F2. 0 (IR zapnuto)
Poměr signálu a šumu	více než 50 dB

Funkce kamery

Max. dosah nočního osvětlení	30 m
Denní / noční snímání	barebné/černo bíle
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Vyvážení bílé	auto/manuál
Redukce šumu	3D
Maskovací zóny	4

Objektiv

Ohnisková vzdálenost	3,6 mm
Světelnost	F 2.0
Ovládání objektivu	manuál
Šířka záběru	72°
Typ objektivu	pevný
Typ objektivu	integrováný

Video

Komprese obrazu	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Rozlišení	1.3 MP (1280 × 960)/720 P (1280 × 720)/ VGA(640 × 480)/ QVGA (320 × 240)
Počet snímků za sekundu	
Hlavní stream	1.3 MP/720 P (1~30 fps)
Vedlejší stream	VGA/QVGA (1~30 fps)
Přenosová rychlost	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps

Nastavení koridor módu	podporovaný
------------------------	-------------

Zvuk

Komprese	žádná
Připojení	žádné

Síťové připojení

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n) 50 m otevřené prostranství
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/ IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet připojených uživatelů	1 + 6 sdílených
Smart phone	iPhone, iPad, Android

Pomocná zařízení

Slot na SD kartu	max 64 GB
Rozhraní ovládání	nedostupné
Alarm	nedostupné
Pohybové čidlo	nedostupné

Napájení

Zdroj	DC 12V; 0,5 A; Pasivní PoE
Spotřeba energie	< 4.6W (IR zapnuto)
Pracovní prostředí	-30°C až +50°C
Krytí	IP 67
Antivandal	žádná
Rozměry	Φ 70 mm × 165 mm
Váha	0.49 kg s obalem