

SmartCam

SCI 85

2 MP Full HD interiérová
otočná kamera



- Rozlišení: 1080P Full HD
- Snímání ve tmě: do 30m
- Horizontální otáčení: 0-360°, náklon: 90°
- 4x optický zoom
- Nahrávání: na mikro SD kartu, cloud
- Použití: interiér
- Aplikace SR/ČR jazyk
- Detekce pohybu

SCI 85

Zobrazovací senzor	1/2.8" CMOS
Počet pixelů	1920 (V) x 1080 (Š), 2 Mpx
Snímací systém	průběžný
Rychlost elektronické závěrky	1/1 ~ 1/30,000 s
Min. osvětlení	0.05 lux/F1.6 (barba), 0, 005 lux/ F1.6 černo bíle
Poměr signálu a šumu	více než 50 dB

Funkce kamery

Denní/noční snímání	barebné/černo bíle
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR (Digitální WDR)
Vyvážení bílé	auto/manuál
Redukce šumu	ultra DNR (2D/3D)
Maskovací zóny	24
Digitální zoom	16 x

Objektiv

Ohnisková vzdálenost	2.7 mm~11 mm (4x optický zoom)
Maximální světelnost	F 1.6 - F 2.8
Ovládání objektivu	auto/manuál

Otáčení, náklon, zoom

Otáčení/náklon	otáčení 0-360°, náklon 0-90°, auto otočení 180°
Manuální rychlost náklonu, otočení	otočení 0,1°-100°/s, náklon 0,1°- 60°/s
Přednastavená rychlost náklonu, otočení	otočení: 100° /s; náklon: 60° /s
Volitelné pozice	300
Max. dosah nočního osvětlení	30 m

Video

Komprese	H.264 / MJPEG
----------	---------------

Rozlišení	1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) / D1 (704× 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
Počet snímků za sekundu	
Hlavní stream	1080P/D1 (1~25/30 fps), 720 P (1~50/60 fps)
Vedlejší stream	D1/CIF (1~25/30 fps)
Přenosová rychlost	H.264: 448 K~8192 Kbps, MJPEG: 5120 K~10240 Kbps

Zvuk

Komprese	G.711 a / G.711 Mu (32 Kbps)/ PCM (128 kbps)
Připojení	zabudovaný mikrofon

Síťové připojení

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n), 50 m otevřené prostranství
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet připojených uživatelů	1 + 6 sdílených
Smart phone	iPhone, iPad, Android,

Pomocná zařízení

Slot na SD kartu	max 64 GB
------------------	-----------

Napájení

Zdroj	DC 12V, 2A, Pasivní PoE
Spotřeba energie	10W, (13W IR zapnuto)
Pracovní prostředí	-30°C až +60°C
Rozměry	Φ 132.7 mm x 116.5 mm
Váha	0.95 kg