



# SmartCam **SCE 35**

1,3 MP HD kamera

- Rozlíšenie: 1,3 megapixelov
- Snímanie v tme: do 30m
- Horizontálny pozorovací uhol: 72°
- Nahrávanie: na mikro SD kartu, cloud
- Použitie: exteriér, IP 67, IK 10
- Aplikácia SR/ČR jazyk
- Detekcia pohybu

# SCE 35

Zobrazovací senzor	1/3" 1.3 megapixel CMOS
Počet pixelov	1280 (V) x 960 (Š)
Snímací systém	priebežný
Rýchlosť elektronickej uzávierky	auto/manuál, 1/3 (4) s~1/100000 s
Min. osvetlenie	0.01 lux/F2.0 (farba), 0 lux/F2. 0 (IR zapnuté)
Pomer signálu a šumu	viac ako 50 dB

## Funkcie kamery

Max. dosah nočného osvetlenia	30 m
Denné/nočné snímanie	farebné/čierno biele
Kompenzácia protisvetla	BLC / HLC / DWDR
Vyváženie bielej	auto/manuál
Redukcia šumu	3D
Maskovacie zóny	4

## Objektív

Ohnisková vzdialenosť	3,6 mm
Svetelnosť	F 2.0
Ovládanie objektívu	manuál
Šírka záberu	72°
Typ objektívu	pevný
Typ objektívu	integrovateľný

## Video

Kompresia obrazu	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Rozlíšenie	1.3 MP (1280 × 960)/720 P (1280 × 720)/VGA (640 × 480)/QVGA (320 × 240)
Počet snímkov za sekundu	
Hlavný stream	1.3 MP/720 P (1~30 fps)
Vedľajší stream	VGA/QVGA (1~30 fps)
Prenosová rýchlosť	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps

Nastavenie koridor módu	podporované
-------------------------	-------------

## Zvuk

Kompresia	žiadna
Pripojenie	žiadne

## Sieťové pripojenie

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n) 50 m otvorené priestranstvo
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet pripojených užívateľov	1 + 6 zdieľaných
Smart phone	iPhone, iPad, Android

## Pomocné zariadenia

Slot na SD kartu	max 64 GB
Rozhranie ovládania	nedostupné
Alarm	nedostupné
Pohybové čidlo	nedostupné

## Napájanie

Zdroj	DC 12V; 0,5 A; Pasívne PoE
Spotreba energie	< 4.6W (IR zapnuté)
Pracovné prostredie	-30°C až +50°C
Krytie	IP 67
Antivandal	IK 10
Rozmery	Φ 110 mm × 81 mm
Váha	0.55 kg s obalom