



SmartCam **SCE 50**

2 MP Full HD exteriérová
otočná kamera

- Rozlišení: 1080P Full HD
- Horizontální otáčení: 0-355°, náklon: 90°
- 4x optický zoom
- Nahrávání: na mikro SD kartu, cloud
- Použití: exteriér, IP 66, IK 10
- Aplikace SR/ČR jazyk
- Detekce pohybu

SCE 50

Zobrazovací senzor	1/2.7" CMOS
Počet pixelů	1920 (V) x 1080 (Š) 2MPx
Snímací systém	průběžný
Rychlost elektronické závěrky	1/1 ~ 1/30,000 s
Min. osvětlení	0.05 lux /F1.6 (farba), 0, 005 lux/F2. 0 čierno bíle
Poměr signálu a šumu	více než 50 dB

Funkce kamery

Denní/noční snímání	barebné/čierno bíle
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Vyvážení bílé	auto/manuál
Redukce šumu	ultra DNR (2D/3D)
Maskovací zóny	24
Digitální zoom	16 x

Objektiv

Ohnisková vzdálenost	2.7 mm~11 mm (4x optický zoom)
Maximální světelnost	neudáva sa
Ovládání objektivu	auto/manuál
Blízkost zaostření	100 mm - 1000 mm

Otáčení, náklon, zoom

Otáčení/náklon	otáčení 0-355°, náklon 0-90°
Manuální rychlost náklanu, otočení	otočení 0,1°-100°/s, náklon 0,1°- 60°/s
Přednastavená rychlost náklonu, otočení	otočení 100°/s; náklon 60°/s
Volitelné pozice	300

Video

Komprese	H.264 / MJPEG
Rozlišení	1080 P (1920 x 1080)/ 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) /CIF (352 x 288/352 x 240)
Počet snímků za sekundu	

Hlavní stream	1080 P/ D1 (1~25/30 fps), 720 P (1~50/60 fps)
Stream 1	D1/CIF (1~25/30 fps)
Stream 2	720 P/ D1/ CIF (1~25/30 fps)
Přenosová rychlost	H.264: 448 K~8192 Kbps, MJPEG: 5120 K~10240 Kbps

Inteligentní funkce

IVS	Detekce objektů, mizící objekt, detekce obličeje
-----	---

Síťové připojení

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n) 50 m otevřeného prostранství
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet připojených uživatelů	1 + 6 sdílených
Smart phone	iPhone, iPad, Android

Pomocná zařízení

Slot na SD kartu	Max. 64 GB
------------------	------------

Napájení

Zdroj	DC 12V; 1,5 A; Pasivní PoE
Spotřeba energie	10W
Pracovní prostředí	-30°C až +60°C
Krytí	IP 66
Antivandal	IK 10
Rozměry	Φ 122 mm x 89 mm
Váha	0.6 kg