



SmartCam **SCE 50**

2 MP Full HD exteriérová
otočná kamera

- Rozlíšenie: 1080P Full HD
- Horizontálne otáčanie: 0-355°, náklon: 90°
- 4x optický zoom
- Nahrávanie: na SD kartu
- Použitie: exteriér, IP 66, IK 10

SCE 50

Zobrazovací senzor	1/2.7" CMOS
Počet pixelov	1920 (V) x 1080 (Š) 2MPx
Snímací systém	priebežný
Rýchlosť elektronickej uzávierky	1/1 ~ 1/30,000 s
Min. osvetlenie	0.05 lux /F1.6 (farba), 0, 005 lux/F2. 0 čierno biele
Pomer signálu a šumu	viac ako 50 dB

Funkcie kamery

Denné/nočné snímanie	farebné/čierno biele
Kompenzácia protisvetla	BLC / HLC / DWDR
Vyváženie bielej	auto/manuál
Redukcia šumu	ultra DNR (2D/3D)
Maskovacie zóny	24
Digitálny zoom	16 x

Objektív

Ohnisková vzdialenosť	2.7 mm~11 mm (4x optický zoom)
Maximálna svetelnosť	neudáva sa
Ovládanie objektívu	auto/manuál
Blízkosť zaostrenia	100 mm - 1000 mm

Otáčanie, náklon, zoom

Otáčanie/náklon	otáčanie 0-355°, náklon 0-90°, auto otočenie 180°
Manuálna rýchlosť náklonu, otočenia	otočenie 0,1°-100°/s, náklon 0,1°- 60°/s
Prednastavená rýchlosť náklonu, otočenia	otočenie 100°/s; náklon 60°/s
Voliteľné pozície	300

Video

Kompresia	H.264 / MJPEG
Rozlíšenie	1080 P (1920 x 1080)/ 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) /CIF (352 x 288/352 x 240)

Počet snímkov za sekundu	
Hlavný stream	1080 P/ D1 (1~25/30 fps), 720 P (1~50/60 fps)
Stream 1	D1/CIF (1~25/30 fps)
Stream 2	720 P/ D1/ CIF (1~25/30 fps)
Prenosová rýchlosť	H.264: 448 K~8192 Kbps, MJPEG: 5120 K~10240 Kbps

Inteligentné funkcie

IVS	Detekcia objektov, miznúci objekt, detekcia tváre
-----	---

Sieťové pripojenie

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n) 50 m otvorené priestranstvo
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet pripojených užívateľov	20
Smart phone	iPhone, iPad, Android

Pomocné zariadenia

Slot na SD kartu	Max. 32 GB
------------------	------------

Napájanie

Zdroj	DC 12V PoE
Spotreba energie	10W
Pracovné prostredie	-30°C až +60°C
Krytie	IP 66
Antivandal	IK 10
Rozmery	Φ 122 mm x 89 mm
Váha	0.6 kg